

附件五：

联合会水上摩托竞赛器材分级标准表

项目及代码	器材标准					改装限制		备注
	最大马力	四冲自然吸气	四冲增压	最小重量	原厂级 (S)	限制级 (L)		
坐式水上摩托	R3	——	1100CC	——	180kg	原厂配置，除侧翼、进水栅、水泵盖板、座椅套、操控把手、油门扣、油门拉索、转向舵、螺旋桨可以改动或替换外，其它不得改装或替换副厂件。其它参见 CMA 水摩规则原厂级	1、ECU 允许改动或替换 2、原厂推进泵总成不允许改动或替换（允许更换螺旋桨）3、原厂燃料箱、曲轴箱、节气阀门总成、活塞、连杆、凸轮轴、气门、燃油供给系统、节流阀体间隔、进、排气歧管、冷却系统、增压器总成及连接部件、中冷器均应保持原厂配置不得改动或替换 4、消音器允许替换但不得拆除 5、允许拆除共振器。6、进气软管上允许增加进气泄压阀。7、必须使用原厂艇壳，8、其它参见 CMA 水摩规则限制级。	出于竞赛安全考虑：建议参赛选手更换转向装置、防滑座套、可调节侧翼等。所更换部件，须符合 CMA 水摩技术标准。
	R2	——	2000CC	1000CC	272kg			
	R1	——	2600CC	2000CC	340kg			
	R0	——	2600CC	2000CC	340kg			
	RF	不限						

项目及代码	器材标准					改装限制	备注
	最大马力	二冲排量	四冲自然吸气	四冲增压	最小重量		
立式水上摩托	J2	——	800CC	1000CC	——	114kg	原厂配置，除操控转向部件、油门扣、油门拉索、握把、拉杆和盖板、进水栅、水泵盖板、螺旋桨、脚套可改动或替换副厂件，其它不得改变。
	J1	——	800CC	1000CC	——	114kg	1、曲轴箱、油箱不可改动 2、消音器可以改动或替换，不得拆除 3、必须使用原厂艇体。所有改动须符合 CMA 水上摩托技术规则的安全规定。
	J0	——	1300cc	1620cc	900cc	114kg	参见 CMA 器材技术标准（公开级），必须符合 CMA 水上摩托竞赛规则的安全规定。
	JF	不限					
备注		竞赛器材分级标准表将按照中国摩托艇协会最新审定的《中国水上摩托竞赛规则》技术规则执行，如有冲突以 CMA 水摩技术规则为准。					